

CẤU HÌNH KỸ THUẬT MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG MODEL H

Mẫu	KingTubeAuto-H
Thể tích phân phối	1mL - 2L
Đầu bơm	1 hoặc 2 (tùy chọn)
Điều khiển	Vi xử lý với màn hình 8.88 inch
Tốc độ bơm	1 - 600 rpm
Tốc độ dòng chảy	1.5 mL/phút – 198 mL/phút
Thể tích phân phối cài đặt sẵn	9, 18, 90, 225 mL
Độ chính xác với ống $\varnothing$ 3.2mm	9 mL: >98% 18 mL: >99% 90 mL: >99.6% 225 mL: >99.9%
Thời gian phân phối với ống 3mL	32 ống/phút
Thời gian phân phối với ống 10mL	12 ống/phút
Đường kính trong của ống	1.6 - 3.2 - 4.8 - 6.4 - 8.0 mm
Độ dày thành ống	1.6 mm
Số chai 250mL	36
Số chai 500mL	32
Số chai 1L	21
Số chai 2L	10
Số khay 96 ống 16 - 18mm	6
Vật liệu	Thép không gỉ SUS 304
Nút dừng khẩn cấp	✓
Khay chống tràn	✓
Kích thước ngoài (D x R x C)	945 x 640 x 710 mm
Trọng lượng máy	65 kg
Công suất	130W
Nguồn điện	220 - 240V / 50 - 60Hz
Bảo hành	3 năm